



oznaka	LEST1	M=1:25
pozicija	vzdrževalne lestve v mansardi	
dimenzija	60 x 37 cm, višina 390 cm	
količina	3	
opis	<ul style="list-style-type: none"><li>- v celoti iz okrogle fe pohištvne cevi fi 3 cm, debelina stene 3 mm</li><li>- prašno barvano v barvo stene, barva mat struktur, protidrсна barva, končno obdelavo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKD Novo mesto, barva naj se ujema z ograjo na vzdrževalnem podestu mansarde - mOG2</li><li>- vsi stiki krožno zvarjeni, brušeni, obdelani</li><li>- 8 x sidrano v predpripravljne stenske ojačitve, 6 x sidrano v steno in 2 x v zgornja tla</li><li>- lestev se sidra s sidri s poglobljeno glavo, skozi rozeto fi 8 cm, debelina stene 6 mm, ki je privrajena na lestev, luknje v steneni rozete poglobljene ustržno za sidra, vidni del sider baravn z lestvijo ujemajočo barvo</li><li>- <u>tip in število sider predlaga izvajalec in potrdi pooblaščeni arhitekt !</u></li><li>- vključena montaža in dobava</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- vse detajle, materiale, obdelave, barve in predvidene elemente za vgradnjo mora pisno potrditi <u>pooblaščeni arhiect</u></li><li>- <u>vsaka posamezna pozicija mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebaj izmerjena, saj so med posameznimi pozicijami mogoča odstopnja</u></li><li>- vsi detajli morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto</li></ul>	

Za izvedbo in pozicije lestev glej načrt: DETAJLNA RISBA OGRAJE IN LESTEV ZA VZDRŽEVALCE !

OPOMBE:  
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!  
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblašteni arhitekt in ZVKD Novo mesto!  
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblašteni arhitekt in ZVKD Novo mesto!