SOSEDNJI OBJEKT - MEHLETOVA HIŠA - RUŠITEV
RUŠITEV OBDELANA V LOČENEM NAČRTU

soba 1
linolej
16.3m²

soba 2
linolej
9.0m²

podest 1N
bet. pl
3.6m²

stopnišče 1N
leseni pod
3.8m²

stopnišče 1N
leseni pod

niša
estrih
8.3m²

podest P
teraco
4.2m²

stopnišče P
teraco
4.0m²

wc
keramika
8.1m²

garderoba
topli pod
3.7m²

predprostor velike dvorane / mala dvorana
parket
98.8m²

dvorana
parket
187.6m²

hodnik
teraco
37.7m²

sonda
SO 2

sonda
SO 3

rušitev - del objekta se v celoti odstrani skladno z navodili statika

odstranitev stopnišča skladno z navodili statika

odstranitev vrat

preboj v steni 119/196 v.p.=82 cm zgoraj preklada skladno z navodili statika

preboj v steni 119/196 v.p.=82 cm zgoraj preklada skladno z navodili statika

preboj v steni - odstranitev parapeta 118/85 v.p.=0 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 118/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 95/115 v.p.=0 cm končna višina preboja 215 cm nad vrati zgoraj preklada skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 121/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 118/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 118/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 118/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

preboj v steni 118/195 v.p.=86 cm skladno z navodili statika, ustrezna poglobitev pod tlak za izvedbo končne talne obloge

OBSTOJEČA VRATA S DEMONTIRAJO IN UPORABIJO NA DRUGI POZICIJI NA OBJEKTU! Po navodilih pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto.

OBSTOJEČA VRATA S DEMONTIRAJO IN UPORABIJO NA DRUGI POZICIJI NA OBJEKTU! Po navodilih pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto.

obloga opna mavčno-kartonska plošča ODSTRANITEV

rušitev - ozidanih sten skladno z navodili statika

nadvišanje vratnega preboja 103/215 končna višina preboja 215 cm zgoraj preklada skladno z navodili statika

nadvišanje vratnega preboja 95/215 končna višina preboja 215 cm, skrajno desno zgoraj preklada skladno z navodili statika

odstranitev lahke stene po celotnem obodu dvorane

odstranitev lahke stene po celotnem obodu dvorane

vrata in mavčno-kartonska plošča ODSTRANITEV

KOVINSKI NOSILEC 2X

LESENI STEBER Ø32 cm

LESENI NOSILEC 32/40 cm

LESENA OBLOGA H=175 cm

NOTRANJA LESENA POLKNA

NIŠA

1n001 118x195 psv.86

1n001 119x196 psv.82

1n001 118x195 psv.75

1n001 118x197 psv.177

1n0V1 133 286

1n0V1.1 136 286

1n0V1.2 137 286

1n0V1.3 133 286

1n0V2 150 286

1n0V1 118x195 psv.86

1n0V1 118x202 psv.72

1n0V1 118x175 psv.144

1n0V1 118x197 psv.185

1n0V1 118x197 psv.110

1n0V1 118x197 psv.123

1n0V1 118x197 psv.272

1n0V1 118x197 psv.136

1n0V1 118x197 psv.206

1n0V1 118x197 psv.79

1n0V1 118x197 psv.75

1n0V1 118x197 psv.147

1n0V1 118x197 psv.147

1n0V1 118x197 psv.75

1n0V1 118x197 psv.177

1n0V1 118x197 psv.86

1n0V1 118x197 psv.86

1n0V1 118x197 psv.86